

Коммерческое предложение от 10.05.2024**Машина стиральная Girbau HS6017 IC-E****Цена с НДС: 1 303 539 руб.****Артикул: 569394****Есть в наличии**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Испания
Управление	электронное
Загрузка, кг	19
Объем барабана, л	173
Диаметр люка загрузки, мм	426
Скорость отжима, об/мин	950
Диаметр барабана, мм	700
Подключение, В	380
Мощность, кВт	15.6
Ширина, мм	868
Глубина, мм	962
Высота, мм	1404
Вес (без упаковки), кг	476
Вес (с упаковкой), кг	523.6

Машина стиральная [Girbau HS6017 IC-E](#) предназначена для стирки, полоскания, отжима белья и одежды в прачечных медицинских учреждений, лабораторий и предприятиях других сфер. Модель оснащена контейнером для порошков и сигналами для жидкой химии. Материал передней и боковой панели - окрашенная сталь, материал барабана - высококачественная нержавеющая сталь AISI-304L с уплотнением из витона.

Технические характеристики:

- Мощность нагрева: 15 кВт
- Остаточная влажность после отжима: от 48 до 52%
- G-фактор: 354
- Фактор загрузки: 1/9
- Диаметр слива в канализацию: 80 мм
- Скорость подключаемой воды при давлении воды 400 кПа: 60 л/мин.
- Давление воды: от 200 до 600 кПа
- Слив: 3/4 дюйма
- Количество отсеков для порошка: 4 шт
- Количество сигналов: 8 шт с диаметром 10 мм
- Управление Intelli Control: 20 стандартных программ, возможность создания 79 собственных программ, русский язык управления, карта памяти

- Технология Aquamixer: поддержание температуры для заданного уровня воды оптимальными в течение цикла (точность до 1 градуса)
- Технология Aqua fall (перфорированные лифтеры): увеличение качества отстирывания, сокращение времени цикла полоскания, сокращение расхода воды
- Автоматическая система взвешивания (Smart Load): определение количества загруженного белья и соответствующим образом изменение потребления воды
- Слив: открытый (самотек) сливной клапан
- Twin Lock - двойная система безопасности, предотвращающая случайный запуск машины
- Конструкция барабана Care Touch: бережная обработка белья, быстрое отстирывание и максимальный отжим
- Подключение к холодной и горячей воды
- Контроль дисбаланса GDRIVE
- Устойчивость к стирке с озоном
- Не требуется анкерное крепление
- Возможность использовать монетоприемник

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.