

**Коммерческое предложение от 10.05.2024****Конвектомат Kocateq YXD 4S 44x32****Цена с НДС: 37 822 руб.****Артикул: 284083****Есть в наличии**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Гарантия                      | 12 мес.       |
| Страна-производитель          | Ю. Корея      |
| Количество уровней            | 4             |
| Расстояние между уровнями, мм | 75            |
| Управление                    | механическое  |
| Тип подключения               | электричество |
| Автоматическая мойка          | Нет           |
| Подключение, В                | 220           |
| Мощность, кВт                 | 3             |
| Ширина, мм                    | 600           |
| Глубина, мм                   | 570           |
| Высота, мм                    | 580           |
| Вес (без упаковки), кг        | 45            |
| Вес (с упаковкой), кг         | 65            |

Конвектомат [Kocateq YXD 4S 44x32](#) используется на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности и торговых точках для приготовления разнообразных блюд, хлебобулочных и кондитерских изделий. Модель оснащена механическим управлением, терморегулятором, таймером, световыми индикаторами, защитным термостатом, функцией увлажнения, подсветкой, откидной дверью со смотровым стеклом, автодоводчиком двери, реверсом, съемными направляющими и ножками с пластиковыми опорами. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь AISI 201, материал камеры - высококачественная нержавеющая сталь AISI 430.

*В комплекте 4 алюминиевых противня 435x315x9 мм.*

**Технические характеристики:**

- Температурный режим: от 50 до 300 °C
- Размеры камеры: 460x370x350 мм
- Размер противня: 435x315 мм
- Таймер: от 0 до 120 мин
- Переключатель режимов работы: Конвективная печь - Гриль
- Функция гриля с нагревательным элементом мощностью 2 кВт
- Ручной впрыск воды в камеру, нажатием на кнопку
- Подключение к водопроводу

- Демонтируемая без инструментов силиконовая дверная прокладка по периметру дверного проема
- Циркуляция потока воздуха во внутреннем объеме печи обеспечивается одним вентилятором, с функцией реверса

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.