

**Коммерческое предложение от 17.05.2024**

Витрина холодильная Carboma F16-08 VM 1,0-2 0030 бок металл с зеркалом (9006-9005) (версия 2.0)

**Цена с НДС: 154 154 руб.****Артикул: 443597****Под заказ**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Гарантия                | 12 мес.         |
| Страна-производитель    | Россия          |
| Температурный режим, °C | от 1 до 7       |
| Холодильный агрегат     | встроенный      |
| Назначение              | для гастрономии |
| Исполнение              | открытая        |
| Количество полок        | 3               |
| Охлаждаемая площадь, м² | 1.57            |
| Тип                     | холодильная     |
| Подключение, В          | 220             |
| Мощность, кВт           | 0.8             |
| Ширина, мм              | 1000            |
| Глубина, мм             | 800             |
| Высота, мм              | 1620            |
| Вес (без упаковки), кг  | 230             |
| Вес (с упаковкой), кг   | 280             |

Холодильная горка [Carboma F16-08 VM 1,0-2](#) предназначена для охлаждения, кратковременного хранения и предпродажной демонстрации гастрономии на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электронным блоком управления, верхней LED-подсветкой и выпаривателем конденсата. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь, материал теплоизоляции - пенополиуретан.

**Технические характеристики:**

- [Динамическое охлаждение](#)
- Максимальная нагрузка на полку: не более 200 кг/м²
- Способ оттаивания: естественными теплопритоками
- Климатический класс оборудования: 3
- Хладагент: R404a
- Угол наклона полки: 15/30°

- Температура окружающей среды: от 12 до 25°C
- Относительная влажность: не более 60%
- Витрина должна быть установлена не ближе 2 м от отопительных приборов
- Просвет между задней стенкой витрины и стеной помещения должен быть не менее 0,25 м
- Вывод перелива ванночки конденсата в общую дренажную систему
- Необходимо загружать витрину предварительно охлажденными до температуры полезного объема продуктами
- Запрещается загромождать воздуховоды
- При невыполнении требований нарушается циркуляция воздуха, эксплуатационные характеристики изделия ухудшаются, что может привести к порче пищевых продуктов
- При дождливой или влажной погоде на витрине может выпадать конденсат
- Запрещается эксплуатация витрины при попадании на нее прямых солнечных лучей, воздушных потоков от кондиционеров, вентиляторов и обогревателей

**Опционально доступно к заказу:**

- LED-подсветка каждой полки (4000K, PINK)
- Верхняя LED-подсветка (PINK)
- Ограничитель проволочный/оргстекло
- Ценникодержатели h-39 мм
- Фруктовый комплект (зеркальная панель)
- Колесные опоры h-70 мм (длина 1,0; 1,3)
- Ночная шторка
- Электрооттайка
- Делитель внутреннего объема (1,9; 2,5)
- Цвет: 0108 Темный дуб/ 0110 Мариель/ RAL9016/ RAL1015/ RAL1016/ RAL6018/ RAL3020/ RAL5017/ RAL3004/ RAL7024

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.