

**Коммерческое предложение от 19.05.2024****Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 109 R (серия Light)****Цена с НДС: 69 656 руб.****Артикул: 416436****Под заказ**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Гарантия                     | 12 мес.            |
| Страна-производитель         | Россия             |
| Температурный режим, °C      | от -25 до -15      |
| Тип установки                | настенный          |
| Хладагент                    | R404               |
| Холодопроизводительность, Вт | 930                |
| Объем холодильной камеры, м³ | от 1.7 до 8.7      |
| Тип                          | низкотемпературный |
| Подключение, В               | 220                |
| Мощность, кВт                | 0.92               |
| Ширина, мм                   | 420                |
| Глубина, мм                  | 840                |
| Высота, мм                   | 600                |
| Вес (без упаковки), кг       | 50                 |
| Вес (с упаковкой), кг        | 79                 |

Низкотемпературный моноблок ранцевого типа [POLAIR MB 109 R](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и относительной влажности не выше 80%.

[Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.](#)

**Комплектация:**

- Светодиодный светильник
- Соединитель сетевой
- Выключатель
- Трубка слива воды
- Кронштейн навески
- Метизы

**Особенности:**

- Оттайка с помощью ТЭН 700
- Компрессор Embraco NJ2212GK
- Микроканальный алюминиевый конденсатор
- Медно-алюминиевый воздухоохладитель
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Низкое энергопотребление

#### **Дополнительные характеристики:**

- Конденсатор:
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 600 м3/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 3,6 мм
  - Поверхность: 4,63 м2
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,01 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 230 мм
  - Производительность: 600 м3/час
- Количество хладагента: 0,38 кг
- Габариты в упаковке: 500x920x816 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °C
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.